



Наконечники распылителя «плоский веер» с широким углом – Hi-Flow™ 140°



Наконечники Hi-Flow компании Hupro – это наилучший способ укомплектовать распылитель, чтобы добиться широкого угла 140° покрытия и контролировать снос. Факел распыла гарантирует непревзойденную однородность по всей штанге распылителя и позволяет добиться распыления на небольшой высоте, что снижает риск сноса при деликатном применении.

- Прямоточная конструкция для предотвращения засорения
- Невероятная однородность распыления по всей штанге
- Небольшая высота распыления и технология использования предварительной насадки снижают риск сноса распыла
- Устанавливается непосредственно на корпус для стандартной форсунки
- Комплект FastCap® состоит из наконечника, колпачка и прокладки

Размер наконечника	Размер капли 120°	Давление, бар	Поток, л/мин	Норма внесения удобрений л/га							
				7	8	10	12	15	20	25	30
08	XS	1,5	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
	XS	2	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
	XS	2,5	2,92	501	438	350	292	234	175	140	117
	XS	3	3,20	549	480	384	320	256	192	154	128
	XS	4	3,70	634	555	444	370	296	222	178	148
	XS	5	4,13	708	620	496	413	330	248	198	165
10	XS	6	4,53	777	680	544	453	362	272	217	181
	XS	1,5	2,8	480	420	336	280	224	168	134	112
	XS	2	3,3	566	495	396	330	264	198	158	132
	XS	2,5	3,7	634	555	444	370	296	222	178	148
	XS	3	4,0	686	600	480	400	320	240	192	160
	XS	4	4,6	789	690	552	460	368	276	221	184
15	XS	5	5,2	891	780	624	520	416	312	250	208
	XS	6	5,7	977	855	684	570	456	342	274	228
	XS	1,5	4,2	720	630	504	420	336	252	202	168
	XS	2	4,9	840	735	588	490	392	294	235	196
	XS	2,5	5,5	943	825	660	550	440	330	264	220
	XS	3	6,0	1029	900	720	600	480	360	288	240
20	XS	4	6,9	1183	1035	828	690	552	414	331	276
	XS	5	7,7	1320	1155	924	770	616	462	370	308
	XS	6	8,5	1457	1275	1020	850	680	510	408	340
	XS	1,5	5,7	977	855	684	570	456	342	274	228
	XS	2	6,5	1114	975	780	650	520	390	312	260
	XS	2,5	7,3	1251	1095	876	730	584	438	350	292
30	XS	3	8,0	1371	1200	960	800	640	480	384	320
	XS	4	9,2	1577	1380	1104	920	736	552	442	368
	XS	5	10,3	1766	1545	1236	1030	824	618	494	412
	XS	6	11,3	1937	1695	1356	1130	904	678	542	452
	XS	1,5	8,5	1457	1275	1020	850	680	510	408	340
	XS	2	9,8	1680	1470	1176	980	784	588	470	392
40	XS	2,5	11,0	1886	1650	1320	1100	880	660	528	440
	XS	3	12,0	2057	1800	1440	1200	960	720	576	480
	XS	4	13,9	2383	2085	1668	1390	1112	834	667	556
	XS	5	15,5	2657	2325	1860	1550	1240	930	744	620
	XS	6	17,0	2914	2550	2040	1700	1360	1020	816	680
	XS	1,5	11,3	1937	1695	1356	1130	904	678	542	452
50	XS	2	13,1	2246	1965	1572	1310	1048	786	629	524
	XS	2,5	14,6	2503	2190	1752	1460	1168	876	701	584
	XS	3	16,0	2743	2400	1920	1600	1280	960	768	640
	XS	4	18,5	3171	2775	2220	1850	1480	1110	888	740
	XS	5	20,7	3549	3105	2484	2070	1656	1242	994	828
	XS	6	22,6	3874	3390	2712	2260	1808	1356	1085	904
60	XS	1,5	14,1	2417	2115	1692	1410	1128	846	677	564
	XS	2	16,3	2794	2445	1956	1630	1304	978	782	652
	XS	2,5	18,3	3137	2745	2196	1830	1464	1098	878	732
	XS	3	20,0	3429	3000	2400	2000	1600	1200	960	800
	XS	4	23,1	3960	3465	2772	2310	1848	1386	1109	924
	XS	5	25,8	4423	3870	3096	2580	2064	1548	1238	1032
60	XS	6	28,3	4851	4245	3396	2830	2264	1698	1358	1132
	XS	1,5	17,0	2914	2550	2040	1700	1360	1020	816	680
	XS	2	19,6	3360	2940	2352	1960	1568	1176	941	784
	XS	2,5	21,9	3754	3285	2628	2190	1752	1314	1051	876
	XS	3	24,0	4114	3600	2880	2400	1920	1440	1152	960
	XS	4	27,7	4749	4155	3324	2770	2216	1662	1330	1108
60	XS	5	31,0	5314	4650	3720	3100	2480	1860	1488	1240
	XS	6	33,9	5811	5085	4068	3390	2712	2034	1627	1356

Свойства	
Применение	Удобрения
Факел распыла	конусный плоский веер
Технология	Литое сопло
Материал	Полиацеталь
Угол распыла	140°
Диапазон давления	1,5-6 бар
Конфигурация	Колпачек

Руководство по выбору области применения	
Контактный на листу	-
Системный на листу	Отлично при больших объемах
Почва	Отлично
Контроль над сносом	Отлично

Номер детали	
Колпачки 140°	
HF140-08	
HF140-10	
HF140-15	
HF140-20	
HF140-30	
HF140-40	
HF140-50	
HF140-60	
Запчасти	
65-BS205	Уплотнение колпачка

Новинка!