



Поточные наконечники распылителя – DeflecTip™ 80°- 160°



Поточные наконечники DeflecTip™ с широким углом покрытия производят широкий факел распыла при очень низком давлении и производят, в основном, капли среднего и крупного размера. Они подходят для установки на оборудование, когда необходим широкий угол покрытия или небольшая высота распыления, и на распылители, использующие очень низкое давление, включая ручные распылители.

- Распыление при очень низком давлении
- Распыл с каплями среднего и крупного размера подходит для различных применений
- Более крупный размер подходит для распыления жидких удобрений
- Большая циркулярная насадка снижает риск засорения

Размер наконечника	Размер капли	Угол распыла	Давление, бар	Поток, л/мин	Норма внесения удобрений л/га							
					км/ч							
					7	8	10	12	15	20	25	30
0,5	M F F F F	80	1	0,20	34	30	24	20	16	12	10	8
			1,5	0,24	41	36	29	24	19	14	12	10
			2	0,28	48	42	34	28	22	17	13	11
			2,5	0,32	55	48	38	32	26	19	15	13
			3	0,35	60	53	42	35	28	21	17	14
0,75	C M M F F	95	1	0,30	51	45	36	30	24	18	14	12
			1,5	0,37	63	56	44	37	30	22	18	15
			2	0,42	72	63	50	42	34	25	20	17
			2,5	0,47	81	71	56	47	38	28	23	19
			3	0,52	89	78	62	52	42	31	25	21
1,0	C M M M F	105	1	0,40	69	60	48	40	32	24	19	16
			1,5	0,49	84	74	59	49	39	29	24	20
			2	0,57	98	86	68	57	46	34	27	23
			2,5	0,63	108	95	76	63	50	38	30	25
			3	0,69	118	104	83	69	55	41	33	28
1,5	M M M M M	105	1	0,60	103	90	72	60	48	36	29	24
			1,5	0,73	125	110	88	73	58	44	35	29
			2	0,85	146	128	102	85	68	51	41	34
			2,5	0,95	163	143	114	95	76	57	46	38
			3	1,04	178	156	125	104	83	62	50	42
2,0	C M M M M	105	1	0,80	137	120	96	80	64	48	38	32
			1,5	0,98	168	147	118	98	78	59	47	39
			2	1,13	194	170	136	113	90	68	54	45
			2,5	1,26	216	189	151	126	101	76	60	50
			3	1,39	238	209	167	139	111	83	67	56
2,5	C C M M M	110	1	1,00	171	150	120	100	80	60	48	40
			1,5	1,22	209	183	146	122	98	73	59	49
			2	1,41	242	212	169	141	113	85	68	56
			2,5	1,58	271	237	190	158	126	95	76	63
			3	1,73	297	260	208	173	138	104	83	69
3,0	C C M M M	110	1	1,20	206	180	144	120	96	72	58	48
			1,5	1,47	252	221	176	147	118	88	71	59
			2	1,70	291	255	204	170	136	102	82	68
			2,5	1,90	326	285	228	190	152	114	91	76
			3	2,08	357	312	250	208	166	125	100	83
4,0	C C M M M	120	1	1,60	274	240	192	160	128	96	77	64
			1,5	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
			2	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
			2,5	2,53	434	380	304	253	202	152	121	101
			3	2,77	475	416	332	277	222	166	133	111
5,0	C C C M M	125	1	2,0	343	300	240	200	160	120	96	80
			1,5	2,4	411	360	288	240	192	144	115	96
			2	2,8	480	420	336	280	224	168	134	112
			2,5	3,2	549	480	384	320	256	192	154	128
			3	3,5	600	525	420	350	280	210	168	140
7,5	C C C C C	145	1	3,0	514	450	360	300	240	180	144	120
			1,5	3,7	634	555	444	370	296	222	178	148
			2	4,2	720	630	504	420	336	252	202	168
			2,5	4,7	806	705	564	470	376	282	226	188
			3	5,2	891	780	624	520	416	312	250	208
10	VC C C C C	160	1	4,0	686	600	480	400	320	240	192	160
			1,5	4,9	840	735	588	490	392	294	235	196
			2	5,7	977	855	684	570	456	342	274	228
			2,5	6,3	1080	945	756	630	504	378	302	252
			3	6,9	1183	1035	828	690	552	414	331	276
15	VC VC VC C C	145	1	6,0	1029	900	720	600	480	360	288	240
			1,5	7,3	1251	1095	876	730	584	438	350	292
			2	8,5	1457	1275	1020	850	680	510	408	340
			2,5	9,5	1629	1425	1140	950	760	570	456	380
			3	10,4	1783	1560	1248	1040	832	624	499	416
20	XC VC VC VC VC	140	1	8,0	1371	1200	960	800	640	480	384	320
			1,5	9,8	1680	1470	1176	980	784	588	470	392
			2	11,3	1937	1695	1356	1130	904	678	542	452
			2,5	12,6	2160	1890	1512	1260	1008	756	605	504
			3	13,9	2383	2085	1668	1390	1112	834	667	556

Внимание: Также доступен большой диапазон насадки Polijet. Эти насадки являются поточными насадками с плоским веером распыла, сконструированны для ранцевых распылителей с шириной распыла между 0,5 и 2,0 метров. Номера детали для ссылки при заказе: 30AN0.6, 30AN1.2, 30AN1.8 & 30AN2.4.

Свойства	
Применение	сорняки & удобрения
Факел распыла	Поточный
Технология	Отклонения
Материал	Полиацеталь
Угол распыла	80°-160°
Диапазон давления	0,7-4 бар
Конфигурация	Наконечник

Руководство по выбору области применения	
Контактный на листу	-
Системный на листу	Хорошо
Почва	Очень хорошо
Контроль над сносом	Хорошо

Номер детали
Наконечники
30DT0,5
30DT0,75
30DT1,0
30DT1,5
30DT2,0
30DT2,5
30DT3,0
30DT4,0
30DT5,0
30DT7,5
30DT10
30DT15
30DT20