



ХТ представляют технологию распыления без штанги, которая позволяет направить распыл в места, которые невозможно обработать при использовании традиционных штанг и других наконечников. ХТ производят однородный факел распыла и охватывают расстояние свыше 6 метров. Идеально подходят для борьбы с сорняками в лесах и на пастбищах.

- Идеально подходят для обработки мест, где невозможно использовать традиционные штанги из-за имеющихся препятствий
- Обычно применяются для обработки садов, виноградников, лесных хозяйств, пастбищ, газонов, полей для гольфа, а также для сохранения полос отвода и ограждений.
- Отличная опция низкого сноса при увеличении дальности распыла
- Капли большого размера снижают снос распыла и усиливают его проникновение
- Сохраняет соответствующую полосу распыла при давлении в диапазоне 2-4 бара
- Стандартные модели наконечника из полиацетала с высокоточной отливкой и корпус из нержавеющей стали с нарезанной резьбой обеспечивают отличную долговечность и редкое обслуживание

Размер наконечника	Давление, бар	Поток, л/мин	Норма внесения, л/га км/ч									Ширина полосы (метр @ 3 бар)
			4	5	6	7	8	10	12	14	16	
10 (1/4')	2,00	3,22	132	106	88	76	66	53	44	38	33	3,66
	3,00	3,95	162	130	108	93	81	65	54	46	36	
	4,00	4,56	187	150	125	107	93	75	62	53	42	
	5,00	5,09	209	167	139	119	105	84	70	60	46	
20 (1/4')	2,00	6,45	187	149	124	107	93	75	62	53	47	5,18
	3,00	7,9	229	183	152	131	114	91	76	65	51	
	4,00	9,12	264	211	176	151	132	106	88	75	59	
	5,00	10,19	295	236	197	169	148	118	98	84	66	
24 (1/4')	2,00	7,74	212	169	141	121	106	85	71	60	53	5,48
	3,00	9,48	259	207	173	148	130	104	86	74	58	
	4,00	10,95	299	239	200	171	150	120	100	86	67	
	5,00	12,24	335	268	223	191	167	134	112	96	74	
43 (3/8 inch)	2,00	13,86	341	273	228	195	171	136	114	97	85	6,10
	3,00	16,98	418	334	279	239	209	167	139	119	93	
	4,00	19,61	482	386	322	276	241	193	161	138	107	
	5,00	21,92	539	432	360	308	270	216	180	154	120	
80 (1/2 inch)	2,00	25,79	604	483	403	345	302	242	201	173	151	6,40
	3,00	31,58	740	592	493	423	370	296	247	211	164	
	4,00	36,47	855	684	570	488	427	342	285	244	190	
	5,00	40,77	955	764	637	546	478	382	318	273	212	
167 (3/4 inch)	2,00	53,83	1472	1177	981	841	736	589	491	421	368	5,50
	3,00	65,93	1803	1442	1202	1030	901	721	601	515	401	
	4,00	76,13	2081	1665	1388	1189	1041	833	694	595	463	
	5,00	85,12	2327	1862	1551	1330	1164	931	776	665	517	
215 (3/4 inch)	2,00	69,3	1705	1364	1137	974	853	682	568	487	426	6,10-
	3,00	84,88	2089	1671	1392	1193	1044	835	696	597	464	
	4,00	98,01	2412	1929	1608	1378	1206	965	804	689	536	
	5,00	109,58	2696	2157	1798	1541	1348	1079	899	770	674	

Свойства	
Применение	Сорняки
Факел распыла	Бесштанговый веер
Технология	Литое сопло
Материал	Нержавеющая сталь/ Полиацеталь
Угол распыла	105°
Диапазон давления	2-5 бар
Конфигурация	наружная резьба NPT & колпачек

Руководство по выбору области применения	
Контактный на листву	-
Системный на листву	очень хорошо
Почва	очень хорошо
Контроль над сносом	очень хорошо

Номер детали	
наружная NPT	Колпачек
ХТ010	-
ХТ020	FC-ХТ020
ХТ024	FC-ХТ024
ХТ043	FC-ХТ043
ХТ080	-
ХТ167	-
ХТ215	-
Наборы деталей для версий с наружной резьбой NPT	
ХТ010-GIОKIT	
ХТ020-GIОKIT	
ХТ024-GIОKIT	
ХТ043-GIОKIT	
ХТ080-GIОKIT	
ХТ167-GIОKIT	
ХТ215-GIОKIT	

Стандартный факел распыла

