

Насосы для перекачки с приводом от бензинового двигателя – 2дюйма и 3дюйма, чугун

Серия 1530



1532C-SP с двигателем PowerPro™

- Корпус: чугун
- Уплотнение насоса: фторопласт (вайтон)
- Высота всасывания: 6 м

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Размер вх. и вых. отверстий	Марка двигателя & Л.с.
1532C-6SP	643	2,8	2 дюйма x 2 дюйма	POWERPRO™ 6,5 л.с.
1533C-9SP	1249	4,1	3 дюйма x 3 дюйма	POWERPRO™ 9 л.с.
1533C-13SP	1249	4,1	3 дюйма x 3 дюйма	POWERPRO™ 13 л.с.
1533C-13ESP	1249	4,1	3 дюйма x 3 дюйма	POWERPRO™ 13 л.с. с электростартером
3430-0673CSP	643	2,8	Набор корпуса насоса для 2-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функцией самозаливки	
3430-0674CSP	1249	4,1	Набор корпуса насоса для 3-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функцией самозаливки	

ВНИМАНИЕ: двигатель POWERPRO™ не имеет маркировку Европейского Сообщества.

1533C-9SP – 9Л.с., 1533C-13SP – 13Л.с., 1533C-13ESP – 13 Л.с.

Л/мин при 0,0 Бар	Л/мин при 0,3 Бар	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,0 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 1,7 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,4 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,1 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,6 Бар
1249	1230	1215	1192	1120	1033	938	836	726	609	488	181	0