

Установка на подставке, чугун и нержавеющая сталь

Серия 9203C и 9203S



- Производятся из чугуна и нержавеющей стали 316
- Установка на подставке, прямой привод
- Размер отверстий: входное – 1½ дюйма NPT, выходное – 1¼ дюйма NPT
- Есть в наличии универсальный фланец 220x200 (U)
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- ИмPELLер: нейлон (стандарт для чугунных моделей)
- полипропилен (стандарт для моделей из нержавеющей стали); есть в наличии GTX
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки* (9203C-R – по часовой стрелке)
- Диаметр вала 5/8 дюйма (15,9 мм)
- Вес: 8,6 кг
- Уплотнение насоса: чугунные модели – вайтон/ керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния Life Guard® (B) и бутадиенакрилонитрильный каучук/керамика); модели из нержавеющей стали – карбид кремния Life Guard®

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.
9203C†	530	11,7	6000
9203C-R (ЧС)			
9203S			
9203S-R (ЧС)			
3430-0332	Ремонтный набор: уплотнение и уплотнительное кольцо		
3430-0589	Набор с уплотнением из карбида кремния Life Guard®		
† Универсальный фланец (220 x 200) - Добавьте суффикс "U" (например: 9203C-U) уплотнение из карбида кремния Life Guard® - добавьте суффикс "B" (например: 9203C-B)			

9203C, 9203S, 9203C-R, 9203S-R

Об./мин.	0,7 Бар		1,4 Бар		2,8 Бар		4,1 Бар		5,5 Бар		6,9 Бар		8,3 Бар		9,7 Бар	
	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
2400	303	1,9	246	1,8												
3600	397	5,3	397	5,3	348	5,0	189	3,7								
4200	462	8,2	454	7,9	435	7,7	371	7,1	212	5,3						
5000	530	12,6	530	12,6	522	12,6	492	12,2	447	11,6	333	9,9	170	7,2		
5500	530	14,9	530	14,9	522	14,9	511	15,2	492	15,2	447	14,4	341	12,5	227	9,8
6000	530	17,1	530	17,1	530	17,5	530	18,0	511	18,2	500	18	473	18,2	409	16,3

*ПЧС (против часовой стрелки) ЧС (по часовой стрелке) определяется, если смотреть на конец вала.