



Дефлекторные распылители и Полиджет 53° -127° Для ранцевых опрыскивателей



Дефлекторные или поточные наконечники DEFLECTIP™ и Polijet™ с широким углом покрытия создают широкий факел распыла при очень низком давлении. Производят, в основном, капли среднего и крупного размера. Они идеально подходят для опрыскивателей с использованием очень низких давлений, включая ручные распылители.

- Различные углы факела опрыскивания для выбора ширины полосы опрыскивания
- Крупное равномерное качество обработки с низким сносом опрыскивания
- Крупное круглое выпускное отверстие уменьшает шанс забивания

Дефлекторные наконечники

Размер наконечника	BCPC Размер капель	ASABE Размер капель	Факел распыла°	Ширина полосы опрыскивания при высоте 50 см (м)	Давление бар	Поток л/мин	Поток л/га при км/ч			
							2	3	4	5
DT0.5	M	C	80	0.8	1	0.23	137	91	68	55
	F	F			2	0.32	232	129	97	77
	F	F			3	0.39	284	158	118	95
DT0.75	C	C	95	1.1	1	0.34	205	137	103	82
	M	M			2	0.48	348	193	145	116
	F	F			3	0.59	426	237	178	142
DT1.0	C	C	105	1.3	1	0.46	328	182	137	109
	M	M			2	0.64	444	258	193	155
	M	F			3	0.79	569	316	237	190
DT1.5	C	M	105	1.3	1	0.68	492	274	205	164
	M	M			2	0.97	696	387	290	232
	M	M			3	1.18	853	474	355	284

КЛАССИФИКАЦИЯ BCPC: Мелкое Среднее Крупное

BCPC размер капель согласно BCPC стандарта

SABE размер капель согласно ASABE S572.1 стандарта.

Распылители PoliJet

Размер наконечника	BCPC Размер капель	ASABE Размер капель	Факел распыла°	Ширина полосы опрыскивания при высоте 50 см (м)	Давление бар	Поток л/мин	Поток л/га при км/ч			
							2	3	4	5
AN0.6	C	C	53	0.5	1	0.60	360	240	180	144
	M	F			2	0.85	509	339	255	204
	M	F			3	1.04	624	416	312	249
AN1.2	C	C	90	1.0	1	1.20	360	240	180	144
	M	M			2	1.70	509	339	255	204
	M	F			3	2.08	624	416	312	249
AN1.8	C	M	113	1.5	1	1.80	360	240	180	144
	M	M			2	2.55	509	339	255	204
	M	F			3	3.12	624	416	312	249
AN2.4	C	M	127	2.0	1	2.40	360	240	180	144
	M	M			2	3.39	509	339	255	204
	C	M			3	4.16	624	416	312	249

КЛАССИФИКАЦИЯ BCPC: Мелкое Среднее Крупное

BCPC размер капель согласно BCPC стандарта

SABE размер капель согласно ASABE S572.1 стандарта.

Свойства	
Применение	Ранцевые или ручные опрыскиватели
Факел распыла	Поточный
Технология	Дефлекторный
Материал	Полиацеталь
Угол распыления	53°-127°
Диапазон давлений	(1-3 BAR)
Конфигурация	Наконечник
DT Номер детали	
Наконечники	
30DT0.5	
30DT0.75	
30DT1.0	
30DT1.5	
AN Номер детали	
Наконечники	
AN0.6	
AN01.2	
AN01.8	
AN02.4	