

Серия 9303C-SP и 9303S-SP



Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. гидр. поток Л/мин
9303C-HM1C-SP	462	8,9	49 Л/мин
9303C-HM2C-SP	394	5,5	23 Л/мин
9303C-HM3C-SP	454	6,5	91 Л/мин
9303C-HM4C-SP	375	6,6	26 Л/мин
9303C-HM5C-SP	530	9,6	60 Л/мин
9303S-HM1C-SP	431	8,9	49 Л/мин
9303S-HM2C-SP	367	6,5	23 Л/мин
9303S-HM3C-SP	473	6,7	91 Л/мин
9303S-HM4C-SP	435	6,4	26 Л/мин
9303S-HM5C-SP	556	10,0	60 Л/мин
3430-0589	Набор с уплотнением из карбида кремния Life Guard®		
3430-0480SP	Ремонтный набор камеры самозаполнения		

уплотнение из карбида кремния Life Guard® - добавьте суффикс "В" (например: 9303C-HM1C-SP-B)

9303C-HM1C-SP, 9303S-HM1C-SP

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар
41,6	450	420	386	337	284	220	159	95			
45,4	462	454	428	394	356	307	261	208	148	91	
49,2	462	458	450	420	386	341	295	246	197	148	98

9303C-HM2C-SP, 9303S-HM2C-SP

Гидр. поток, Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар
15,1	216	163	98				
18,9	303	254	201	148	87		
22,7	371	333	295	254	208	159	110

9303C-HM3C-SP, 9303S-HM3C-SP

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар
56,8	394	341	280	208	87			
68,1	450	428	386	329	261	174		
75,7	454	450	432	401	344	280	208	125

9303C-HM4C-SP, 9303S-HM4C-SP

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар
18,9	273	227	174	114	57			
22,7	329	299	250	197	144	102	49	
26,5	360	344	318	269	220	159	114	61

9303C-HM5C-SP, 9303S-HM5C-SP

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар
49,2	432	420	386	337	284	220	159	95			
53,0	447	443	428	394	356	307	261	208	148	91	
56,8	462	458	450	420	386	341	295	246	197	148	98

- Производятся из чугуна и нержавеющей стали 316
- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Размер отверстий: входное – 1½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – 1¼ дюйма внутр. резьба NPT
- Максимальная температура жидкости: 60 С
- ИмPELLер: нейлон (стандарт для чугунных моделей) полипропилен (стандарт для моделей из нержавеющей стали); есть в наличии из материала GTX
- Мотор: геротор с внутренним зацеплением
- Гидравлические отверстия: входное – ½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – ¾ дюйма внутр. резьба NPT
- Максимальное давление гидромотора: 207 бар
- Вес: 17,3 кг
- Уплотнение насоса: чугунные модели – вайтон/ керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния Life Guard® (В) и бутадиенакрилонитрильный каучук/ керамика); модели из нержавеющей стали – карбид кремния Life Guard® – стандарт
- Уплотнение гидромотора: тефлон с двойной кромкой
- Заливочное отверстие: ¾ дюйма внутр. резьба NPT