

Чугун, Ni-Resist или Silver XL®

Серия 6500, с 6 роликами



Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@540 Об./мин.		@1000 Об./мин.		@1200 Об./мин.	
0 Бар	36,7	,08	68,9	,20	82,5	,30
3,4 Бар	30,3	,38	62,4	,71	76,1	,90
6,9 Бар	27,3	,68	58,3	1,26	72,3	1,51
10,3 Бар	25	,97	55,6	1,80	68,9	2,14
13,8 Бар	21,2	1,29	53	2,34	65,5	2,84
17,2 Бар	18,5	1,65	50,7	2,91	62,4	3,48
20,7 Бар	16,3	1,91	48,1	3,47	59,4	4,17

- Размер вх. и вых. отверстий: ¾ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1 дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки (возможно вращение по часовой стрелке)*
- Вес: 4,1 кг
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (Т3), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Имеются в наличии переходные муфты на вал отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast
- отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
6500C	82	20,6	1200	5/8 дюйма сплошной вал (15,9 мм)
6500N				
6500XL				

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 6500C-Т2).
 Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "Т3" - (например: 6500C-Т3).
 Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 6500C-М).
 Обратное вращение* - Добавьте суффикс "R" - (например: 6500C-R).

Чугун, Ni-Resist или Silver XL®

Серия 7560, с 8 роликами



Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@540 Об./мин.		@800 Об./мин.		@1000 Об./мин.	
0 Бар	45,4	,33	69,3	,89	85,2	1,56
3,4 Бар	42	,74	66,2	1,26	83,3	1,78
6,9 Бар	39	1,25	64	1,95	80,6	2,53
10,3 Бар	36	1,77	60,9	2,65	78	3,5
13,8 Бар	32,5	2,26	58,7	3,4	75,7	4,2
17,2 Бар	29,5	2,78	54,9	4,2	71,5	5,3
20,7 Бар	26,9	3,3	51,9	5,3	68,1	6,1

- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Размер отверстия: ¾ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1 дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки (возможно вращение по часовой стрелке)*
- Вес: 5,89 кг
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (Т3), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Имеются в наличии переходные муфты на вал отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
7560C	85	20,6	1200	1 5/8 дюйма сплошной вал (23,8 мм)
7560N				
7560XL				

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 7560C-Т2).
 Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "Т3" - (например: 7560C-Т3).
 Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 7560C-М).
 Обратное вращение* - Добавьте суффикс "R" - (например: 7560C-R).

* ПЧС (против часовой) и ЧС (по часовой) определяются, если стоять лицом к валу.