

Small Twin®

Модели 5321C, 5322C, 5321C-H и 5322C-H



- Размер отверстия: входное – 1½ дюйма, выходное – ½ дюйма
- Максимальная температура жидкости: 82°C
- Вес: 5 кг
- Вращение вала насоса: в двух направлениях
- Есть в наличии головка инжектора (-D)
- Для моделей 5321 и 5322 необходим демпфер пульсаций (например, пульсационный шланг 3375-0012) на стороне сброса

Информация для заказа

Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@900 Об./мин.		@1200 Об./мин.		@1450 Об./мин.		@1725 Об./мин.	
6,9 Бар	4,2	0,2	5,7	,3	6,8	,4	8,3	,4
20,7 Бар	4,2	,4	5,7	,5	6,8	,6	7,9	,7
34,5 Бар	4,2	,5	5,7	,6	6,8	,7	7,9	,8
48,3 Бар	4,2	,6	5,7	,8	6,8	,9	7,9	1,1
69,0 Бар	4,2	,8	5,3	1,0	6,8	1,2	7,9	1,4

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал	Материал поршня
5321C	8,32	68,9	1800	5/8 дюйма наружн. диаметр сплошной вал	Нержавеющая сталь
5322C					Керамика
5321C-H				5/8 дюйма внутр. диаметр полый вал	Нержавеющая сталь
5322C-H					Керамика

Инжекторная головка - Добавьте суффикс "D" - (например: 5321C-DH).

Small Twin®

Модель 53702



- Размер отверстия: входное – 1½ дюйма, выходное – ½ дюйма
- Максимальная температура жидкости: 82°C
- Вес: 5 кг
- Вращение вала насоса: в двух направлениях
- Плунжеры: полированная керамика
- Есть в наличии головка инжектора (-D)
- Для модели 53702 необходим демпфер пульсаций (например, пульсационный шланг 3375-0012) на стороне сброса
- Требования к входному давлению: подача давления – минимум 2 бара

Информация для заказа

Давление	Л/мин	Л.с.
	@3450 Об./мин.	
6,9 Бар	8,7	,4
20,7 Бар	8,3	,7
34,5 Бар	8,0	,9
48,3 Бар	8,0	1,2
69 Бар	7,6	1,5

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
53702	8,32	68,9	3450	5/8 дюйма внутр. диаметр полый вал

Инжекторная головка - Добавьте суффикс "D" - (например: 53702-D).