

Привод от муфты, чугун и нержавеющая сталь

Серия 9263C-C и 9263S-C



- Производятся из чугуна и нержавеющей стали 316
- Установка на подставке с приводом от муфты постоянного тока
- Шкив с двойной «А» канавкой (диаметр 125 мм)
- Размер отверстий: входное – 1½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – 1¼ дюйма внутр. резьба NPT
- Есть в наличии универсальный фланец 220x200 (U)
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- ИмPELLер: нейлон (стандарт для чугунных моделей) полипропилен (стандарт для моделей из нержавеющей стали); есть в наличии из материала GTX
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки* (по часовой стрелке для моделей CR)
- Вес: 10,5 кг
- Уплотнение насоса: чугунные модели – вайтон/керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния LIFE GUARD® (B) и бутадиенакрилонитрильный каучук/керамика); модели из нержавеющей стали – карбид кремния LIFE GUARD® – стандарт
- Сила тока: 45 ватт при 12 вольт

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вращение
9263C-C†	530	9	5000	ПЧС
9263C-CR				ЧС
9263S-C				ПЧС
9263S-CR				ЧС
3430-0332	Ремонтный набор: уплотнение и уплотнительное кольцо			
3430-0589	Набор с уплотнением из карбида кремния LIFE GUARD®			

†Универсальный фланец (220 x 200) - Добавьте суффикс "U" (например: 9263C-C-U)
уплотнение из карбида кремния LIFE GUARD® - добавьте суффикс "B" (например: 9263C-CB)

9263C-C, 9263S-C, 9263C-CR, 9263S-CR, 9263C-C-U, 9263S-C-U

Об./мин.	0,7 Бар		1,4 Бар		2,8 Бар		4,1 Бар		5,5 Бар		6,9 Бар		8,3 Бар		9,7 Бар	
	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
2400	303	1,9	246	1,8												
3600	397	5,3	397	5,3	348	5,0	189	3,7								
4200	462	8,2	454	7,9	435	7,7	371	7,1	212	5,3						
5000	530	12,6	530	12,6	522	12,6	492	12,2	447	11,6	333	9,9	170	7,2		

*ПЧС (против часовой стрелки) ЧС (по часовой стрелке) определяется, если смотреть на конец вала.