

Гидравлический привод, чугун и нержавеющая сталь

Серия 9306C и 9306S



- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Размер отверстий: входное – 2 дюйма внутр. резьба NPT, выходное – 1 дюйма внутр. резьба NPT
- Максимальная температура жидкости: 60 C
- Корпус: производится из чугуна и нержавеющей стали 316
- ИмPELLер: нейлон (чугунные модели); полипропилен (модели из нержавеющей стали); есть в наличии из материала GTX
- Мотор: геротор с внутренним зацеплением
- Гидравлические отверстия: входное – дюйма внутр. резьба NPT, выходное – дюйма внутр. резьба NPT
- Максимальное давление гидромотора: 207 бар
- Вес: 15 кг
- Уплотнение насоса: чугунные модели – вайтон/керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния Life Guard® (B) и бутадиенакрилонитрильный каучук/керамика); модели из нержавеющей стали – карбид кремния Life Guard® – стандарт
- Уплотнение гидромотора: тефлон с двойной кромкой
- Есть в наличии универсальный фланец 220x220 (U)

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. гидр. поток Л/мин
9306C-HM1C*	783	8,9	49
9306C-HM3C*	810	9,3	91
9306C-HM5C*	802	9,6	64
9306S-HM1C	783	8,9	49
9306S-HM3C	810	9,3	91
9306S-HM5C	802	9,6	64
3430-0332	Ремонтный набор: уплотнение и уплотнительное кольцо		
3430-0589	Набор с уплотнением из карбида кремния Life Guard®		

*Универсальный фланец (220 x 220) - добавьте суффикс "U" (например: 9306C-HM3C-U)
уплотнение из карбида кремния Life Guard® - добавьте суффикс "B" (например: 9306C-HM3C-B)

9306C-HM1C, 9306S-HM1C, 9306C-HM1C-U, 9306S-HM1C-U

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар	Л/мин при 8,3 Бар
41,6	784	784	704	587	462	341	140			
45,4	784	784	784	753	632	507	379	227		
49,2	784	784	784	784	742	644	541	435	322	167

9306C-HM3C, 9306S-HM3C, 9306C-HM3C-U, 9306S-HM3C-U

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар	Л/мин при 8,3 Бар	Л/мин при 9,0 Бар
68,1	662	466	208							
75,7	810	768	632	466	284					
83,3	810	810	810	795	719	606	447	235		
90,8	810	810	810	810	810	795	719	625	485	227

9306C-HM5C, 9306S-HM5C, 9306C-HM5C-U, 9306S-HM5C-U

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар	Л/мин при 8,3 Бар	Л/мин при 9,0 Бар
56,8	803	803	803	708	568	432	246	72		
60,6	803	803	803	803	715	598	473	329	159	
64,4	803	803	803	803	803	715	613	503	386	220