

Насос для перекачки – 3 дюйма, полипропилен

Серия 1543P



Получите самую высокую возможную производительность с 3-х дюймовым полипропиленовым насосом для перекачки (до 1665 л/мин), самого высокоэффективного и мощного из имеющихся на рынке. Насос идеально подходит для перекачки из питающих резервуаров и других замкнутых систем и был разработан специально для работы с двигателями POWERPRO™ мощностью 9 и 13 л.с. и для установки на фланцевые двигатели стандарта SAE j609a мощностью от 8 до 18 л.с. Корпус из полипропилена и эластомеры из этилен-пропилен-диен-каучука (EPDM) защищают насос от воздействия большинства химикатов и коррозионной среды..

- Привод от проверенных в поле двигателей компании HYPRO® POWERPRO™ мощностью 9 и 13 л.с. (в соответствии стандартам Управления по охране окружающей среды США – EPA)
- Корпус: полипропилен, 3 дюйма х 3 дюйма
- Уплотнение насоса: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM), механическое
- ИмPELLер из полипропилена с вставкой из нержавеющей стали

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Размер вх. и вых. отверстий	Привод & Л.с.
1543P-90SP	1412	3,7	3 дюйма х 3 дюйма	POWERPRO™ 9 л.с.
1543P-90ESP	1412	3,7	3 дюйма х 3 дюйма	POWERPRO™ 9 л.с. с электростартером
1543P-130SP	1665	4,0	3 дюйма х 3 дюйма	POWERPRO™ 13 л.с.
1543P-130ESP	1665	4,0	3 дюйма х 3 дюйма	POWERPRO™ 13 л.с. с электростартером
9243P-SP	1741	3,7	3 дюйма х 3 дюйма	Подставка
9343P-GM6	1783	3,7	3 дюйма х 3 дюйма	Гидравлика
9343P-GM10	1847	3,7	3 дюйма х 3 дюйма	Гидравлика
3430-0692	Набор корпуса насоса для серии 1543P с уплотнением из EPDM			
3430-0757	Набор уплотнения EPDM для серии 1543P			

ВНИМАНИЕ: двигатель POWERPRO™ не имеет маркировку Европейского Сообщества.

1543P-90SP, 1543P-90ESP

Л/мин при 0 Бар	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,0 Бар
1412	1298	1102	874	591	201	0

1543P-130SP, 1543P-130ESP

Л/мин при 0 Бар	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,0 Бар
1666	1514	1279	1018	697	257	0

9243P-SP прямой привод на подставке

Об./мин.	м	5,1	10,2	12,8	15,3	17,9	20,4	23,0	25,5	28,1	30,6	33,2	35,7
	Бар	0,50	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
2900 Об./мин.	Л/мин	1325	1193	1097	980	830	637	376	46	-	-	-	-
	kW	5,0	4,7	4,6	4,4	4,1	3,8	3,4	2,9	-	-	-	-
3200 Об./мин.	Л/мин	1497	1378	1301	1215	1118	996	853	660	403	154	-	-
	kW	6,6	6,4	6,3	6,1	6,0	5,7	5,5	5,2	4,7	4,3	-	-
3500 Об./мин.	Л/мин	1650	1537	1471	1403	1328	1242	1139	1016	866	685	467	208
	kW	8,7	8,3	8,2	8,0	7,9	7,7	7,5	7,2	6,9	6,5	6,0	5,5

9343P-GM6-SP гидропривод

Гидр. поток Л/мин	м	5.1	10.2	12.8	15.3	17.9	20.4	23.0	25.5	28.1	30.6	33.2	35.7
	Бар	0.50	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
30 л/мин	л/мин	1110	885	730	495	145	-	-	-	-	-	-	-
35 л/мин	л/мин	1335	1180	1085	970	825	630	345	35	-	-	-	-
40 л/мин	л/мин	1545	1425	1355	1270	1185	1080	960	805	600	325	45	-

9343P-GM10-SP гидропривод

Гидр. поток Л/мин	м	5.1	10.2	12.8	15.3	17.9	20.4	23.0	25.5	28.1	30.6	33.2	35.7
	Бар	0.50	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
45 л/мин	л/мин	1225	1045	925	775	560	250	-	-	-	-	-	-
50 л/мин	л/мин	1390	1240	1150	1045	920	760	540	255	-	-	-	-
55 л/мин	л/мин	1535	1405	1335	1255	1165	1060	935	780	575	310	35	-
60 л/мин	л/мин	1730	1610	1540	1470	1390	1305	1215	1105	985	840	665	445